



METALUSA

SISTEMA DE COFRAGEM
DE PILARES

MODUTEC®



Cofragem de Pilares Modutec®



Na ligação dos painéis é utilizado um fecho fixo de alinhamento. O fecho de alinhamento variável permite a compensação com um barrote de madeira para ajustar a cofragem ao comprimento do muro.

Os painéis Modutec® montam-se em forma de moinho de vento, formando pilares com medidas variáveis de 5 em 5 cm até à configuração máxima de 80 x 80 cm. Por outro lado, também se poderão utilizar os painéis verticais Modutec® para formar pilares com o auxílio dos fechos de canto.

O Sistema de cofragem de Pilares Modutec® é um sistema modular, completamente compatível com a cofragem vertical Modutec® e com a necessidade de poucos elementos garantindo uma alta rentabilidade e total segurança nos trabalhos em obra.

A galvanização por imersão a quente dos elementos da cofragem de pilares Modutec® garante a este sistema uma elevada longevidade e um resultado final adequado às exigências dos parceiros de negócios.

Elementos de Pilares Modutec®

P020307	PAINÉIS VARIÁVEIS MODUTEC® DE 2,7m	Peso (Kg)
P0203070515G	Painel Variavel Modutec® de 2,70x0,515m galv.	65,00
P0203070715G	Painel Variavel Modutec® de 2,70x0,715m galv.	84,00
P0203070915G	Painel Variavel Modutec® de 2,70x0,915m galv.	98,00

P020308	PAINÉIS VARIÁVEIS MODUTEC® DE 1,2m	Peso (Kg)
P0203080515G	Painel Variavel Modutec® de 1,20x0,515m galv.	33,80
P0203080715G	Painel Variavel Modutec® de 1,20x0,715m galv.	44,40
P0203080915G	Painel Variavel Modutec® de 1,20x0,915m galv.	55,00

P020320	FECHOS MODUTEC®	Peso (Kg)
P0203200001G	Fecho fixo de alinhamento Modutec® galv.	4,35

	ACESSÓRIOS	Peso (Kg)
N560500701500300	Tirante "dywidag" 15/17 para pilares 300mm galv.	0,65
P0402012250G	Escora estabilizadora de cofragem 2,25-3,40m	31,50
P0402012750G	Escora estabilizadora de cofragem 2,75-3,90m	46,00
P0402013750G	Escora estabilizadora de cofragem 3,75-4,90m	70,80
P0402014750G	Escora estabilizadora de cofragem 4,75-5,90m	85,00
I040290090003Z	Adaptador de escora para paineis Modutec®	1,15
N56M61000F000050	Porca sextavada 15/17 L=50mm	0,00



Metalusa S.A.
Telefone +351 234 529 230
Fax +351 234 529 239
metalusa@metalusa.pt

www.metalusa.pt



UNIÃO EUROPEIA
Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional